ЧЕБЫШЕВСКИЙ СБОРНИК

Том 18 Выпуск 3

УДК 621.039

DOI 10.22405/2226-8383-2017-18-3-234-253

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ
КОНВЕКЦИИ
В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ С УЧЕТОМ
ОБЪЕМНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В КОДЕ
GERA**

Ф. В. Григорьев¹, И. В. Капырин², Ю. В. Василевский³ (г.
Москва)

Аннотация

В статье рассматривается задача моделирования тепловой конвекции в пористых средах с учетом объемного тепловыделения, возникающая при оценке безопасности захоронений радиоактивных отходов (РАО).

В первом разделе представлен краткий обзор известных гидрогеологических расчетных кодов, обладающих функционалом для решения тепловых задач (FEFLOW, SUTRA, SEAWAT, TOUGH2). Отмечается отсутствие возможности учета объемного тепловыделения вследствие радиоактивного распада в данных программных комплексах. Дается описание расчетного кода GeRa собственной разработки.

Во втором разделе рассмотрена математическая модель сопряженных процессов фильтрации, массо- и теплопереноса, реализованная в коде GeRa. Модель описывает процессы в насыщенной пористой среде и учитывает радиоактивный распад, сорбцию на породе, зависимость плотности и вязкости жидкости от температуры. Уравнение теплопереноса записывается в предположении теплового равновесия между раствором и породой. Учитывается перенос тепла конвекцией и кондукцией-термодисперсией, источники в виде скважин и объемного тепловыделения вследствие радиоактивного распада.

В третьем разделе представлен численный метод, реализованный в коде GeRa для решения сопряженной задачи. Дискретизация по пространству осуществляется с использованием методов конечных объемов (МКО). Для дискретизации по времени применяется схема полно-

---

¹Григорьев Федор Владимирович, инженер-исследователь ИБРАЭ РАН, grig-fedor@yandex.ru

²Капырин Иван Викторович, заведующий лабораторией геомиграционного моделирования Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, старший научный сотрудник Института вычислительной математики РАН, ivan.kapurin@gmail.com

³Василевский Юрий Викторович, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора ИВМ РАН, yuri.vassilevski@gmail.com

стью неявного итерационного сопряжения, на каждой итерации которой последовательно решаются задачи фильтрации, тепло- и массопереноса.

В четвертом разделе приводится тестовая задача о конвекции тепловыделяющей жидкости в замкнутой двумерной полости с изотермическими стенками, заполненной пористой средой. Результаты решения кодом GeRa сравниваются с асимптотическим решением, полученным Нааџізadeh. В пятом разделе представлены результаты моделирования в коде GeRa экспериментов Buretta и Berman по изучению режимов свободной тепловой конвекции жидкости с объемным тепловыделением в пористой среде. Сравниваются зависимости числа Нуссельта от числа Рэлея, полученные в натурном эксперименте и численно.

В шестом разделе рассматривается тестовая задача о непрерывной закачке высокоактивных РАО в пласт-коллектор. Демонстрируется возможность совместного расчета процессов фильтрации, тепло- и массопереноса. Численное решение, полученное в коде GeRa, сравнивается с известным аналитическим решением.

Ключевые слова: численное моделирование, тепловая конвекция в пористых средах, объемное тепловыделение, код GeRa.

Библиография: 24 названий.

MODELING OF THERMAL CONVECTION IN POROUS MEDIA WITH VOLUMETRIC HEAT SOURCE USING THE GERA CODE

F. V. Grigoriev, I. V. Kapyrin, Y. V. Vassilevski (Moscow)

Abstract

This article is devoted to the problem of thermal convection in porous media with volumetric heat generation modelling, arising in practice of radioactive waste (RW) disposal safety assessment.

In the first section a brief overview of widespread hydrogeological codes (FEFLOW, SUTRA, SEAWAT, TOUGH2) featuring the ability to solve thermal problems is done. We point out the lack of heat generation caused by radioactive decay model in these programs. The GeRa numerical code developed by the authors is presented.

In the second section we consider the mathematical model of coupled groundwater flow, solute and heat transport, which is implemented in GeRa. The model describes these processes in saturated porous media and takes into account radioactive decay, sorption on the rock, the dependences of density and viscosity on temperature. The heat transport equation is written assuming thermal equilibrium between the fluid and the rock. The model includes heat transport by convection and conduction-thermal

dispersion. The heat source terms can be wells and volumetric heat generation due to radioactive decay.

The numerical scheme implemented in GeRa to solve the aforementioned coupled problem is introduced in the third section. The space discretization is done using finite volume methods (FVM). Sequential iterative coupling implicit scheme is used for temporal discretization. On each iteration of the scheme the flow, heat transport and solute transport problems are solved sequentially.

The fourth section is devoted to the test problem of heat generating fluid convection in a closed two-dimensional cavern filled by porous material with isothermal walls. The results obtained using GeRa code are compared to the asymptotical solution deduced by Haajizadeh.

In the fifth section we present the results of modelling with GeRa the experiments of Buretta and Berman in which they investigated the regimes of free thermal convection of fluid with volumetric heat generation in porous media. The dependences of Nusselt number on the Rayleigh number measured in the experiments and calculated numerically are compared.

In the sixth section we consider the test problem of continuous injection of high-level RW into an aquifer. Here the ability to model coupled flow, heat and solute transport processes is shown. The numerical solution obtained using GeRa is compared to a known analytical one.

Keywords: numerical modeling, thermal convection in porous media, the GeRa code, volumetric heat source.

Bibliography: 24 titles.

1. Введение

В процессе переноса радионуклидов в подземной гидросфере возможно возникновение значительных перепадов температуры флюида вследствие тепловыделения при радиоактивном распаде, что способно оказать заметное влияние на процесс фильтрации. Это означает, что в таких условиях при оценке безопасности захоронений радиоактивных отходов (РАО) численное моделирование геомиграции радионуклидов должно быть сопряжено с моделированием теплопереноса.

Модели тепловых процессов существуют во многих гидрогеологических расчетных кодах. Один из наиболее известных – FEFLOW (Finite Element Subsurface Flow and Transport Simulation System). Разработка данной программы началась в 1979 году Диршем (Hans-Jorg G. Diersch) и продолжается до сих пор подразделением MIKE организации DHI. Код способен моделировать трехмерную фильтрацию в пористых средах с учетом плотностных эффектов, тепло-, массопереноса, химических взаимодействий. Для дискретизации уравнений используются конечно-элементные методы. Подробная документация возможностей кода в области физико-химических моделей и численных методов приведена в книге [1].

SUTRA – конечно-элементный код, выпущенный геологической службой США (USGS) в 1984 году [2] для двумерных задач и в 2002 году [3] для трехмерных задач. Последнее обновление программы вышло в 2010 году. С помощью этого кода было исследовано множество задач, связанных со свободной конвекцией, ставших затем бенчмаркингowymi [4, 5]. Моделирование может проводиться только на гексаэдральных сетках. Одновременное моделирование тепло- и массопереноса невозможно.

SEAWAT – еще один код, выпущенный USGS. Дискретизация уравнений основана на методе конечных разностей. Важной особенностью программы можно назвать то, что она является результатом синтеза двух популярных гидрогеологических пакетов: MODFLOW (моделирование фильтрации) и MT3DMS (моделирование массопереноса) [6]. Последнее обновление SEAWAT v4 вышло в 2012 году.

TOUGH2 (Transport of Unsaturated Groundwater and Heat) [7] – численный код, разрабатываемый национальной лабораторией им. Лоуренса в Беркли для моделирования геотермальных процессов и задач, связанных с изоляцией высокоактивных РАО. Пространственная дискретизация в программе основана напрямую на законах сохранения в интегральной форме без перевода их в уравнения в частных производных (т. н. “integral finite difference method” – IFDM). Используя различные модули программы, можно учесть двойную пористость и проницаемость среды, многофазность течения (в том числе фазовые переходы).

Следует отметить, что во всех перечисленных выше кодах отсутствует возможность учета объемного тепловыделения вследствие радиоактивного распада. Возможно, это обусловлено тем, что закачка радиоактивных отходов в геологические формации является уникальной отечественной практикой, и потому функционал подобного рода не представлял интереса для западных разработчиков.

В данной работе излагается модель теплопереноса и тепловой конвекции, реализованная в коде GeRa. Расчетный код GeRa разрабатывается специалистами ИБРАЭ РАН и ИВМ РАН. Он предназначен для гидрогеологического моделирования в задачах по обоснованию безопасности захоронений РАО (см. [8]). Моделирование геофильтрации, геомиграции и теплопереноса в GeRa осуществляется на неструктурированных многогранных сетках с помощью метода конечных объемов. Для выполнения операций с сетками и их элементами, для сборки и решения линейных систем, а также для хранения данных в последовательном и параллельном режимах в коде используется программная платформа INMOST [9, 10]. Способность кода GeRa моделировать процессы теплопереноса и тепловой конвекции с учетом объемного тепловыделения вследствие радиоактивного распада в данной работе проверяется сравнением численного решения верификационных задач с референтными результатами, основанными на экспериментальных данных и на аналитических расчетах.

2. Модель теплопереноса в пористой среде

Система уравнений, описывающая сопряженную модель фильтрации, массо-, теплопереноса в насыщенной пористой среде с учетом радиоактивного распада и сорбции, выглядит следующим образом [11]:

$$\rho S \frac{\partial h}{\partial t} - \varphi \rho_0 \beta \frac{\partial T}{\partial t} + \varphi \sum_{i=1}^{N_{comp}} \kappa_{vol,i} \frac{\partial C_i}{\partial t} + \nabla(\rho \vec{u}) = \rho_s q_s, \quad (1)$$

$$\vec{u} = -K \left(\nabla h + \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} \nabla z \right), \quad (2)$$

$$[\varphi \rho_0 c_f + (1 - \varphi) \rho_r c_r] \frac{\partial T}{\partial t} + \rho_0 c_f \nabla(\vec{u} T) - \nabla(\lambda \nabla T) = q_s \rho_s c_f T_s + W, \quad (3)$$

$$\frac{\partial(\varphi R_i C_i)}{\partial t} + \Lambda_i \varphi R_i C_i + \nabla(\vec{u} C_i) - \nabla(D_i \nabla C_i) = C_{s,i} q_s, i = 1, \dots, N_{comp}. \quad (4)$$

Выпишем для нее замыкающие соотношения:

$$\begin{cases} \rho = \rho_0(1 - \beta(T - T_0)) + \sum_{i=1}^{N_{comp}} \kappa_{vol,i} C_i, \\ h = \frac{p}{\rho_0 g} + z, \\ K = \frac{k \rho_0 g}{\mu(T)}, \\ \lambda = \varphi \lambda_f + (1 - \varphi) \lambda_r + \varphi \rho_0 c_f D_{disp}, \\ D = D_{diff} + D_{disp}, \\ D_{disp} = \|\vec{u}\|((\alpha_l - \alpha_t) E(\vec{u}) + \alpha_t I). \end{cases} \quad (5)$$

Здесь использованы следующие обозначения: ρ – плотность жидкости, S – коэффициент упругой емкости, h – гидравлический напор, φ – пористость среды, ρ_0 – плотность жидкости без примесей при референтной температуре, T – температура среды, $\beta = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T}$ – коэффициент объемного теплового расширения жидкости, C_i – концентрация i -й примеси, $\kappa_{vol,i} = \frac{\partial \rho}{\partial C_i}$ – коэффициент объемного расширения для i -й примеси, $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ – скорость фильтрации, ρ_s – плотность жидкости в источнике, q_s – интенсивность источников и стоков, K – тензор фильтрации, z – вертикальная координата, отсчитываемая относительно некоторого уровня, c_f – удельная теплоемкость жидкости, ρ_r – плотность породы, c_r – удельная теплоемкость породы, λ – теплопроводность пористой среды (жидкости и породы), λ_f – теплопроводность жидкости, λ_r – теплопроводность породы, T_s – температура источника, W – мощность объемного тепловыделения, R_i – коэффициент сорбционной задержки для i -го компонента, Λ_i – константа радиоактивного распада для i -го компонента, $C_{s,i}$ – концентрация в источнике, p – давление жидкости, g

– ускорение свободного падения, k – проницаемость среды, μ – динамическая вязкость жидкости, D_{diff} – изотропный тензор эффективной молекулярной диффузии, D_{disp} – тензор дисперсии, α_l – продольная дисперсивность, α_t – поперечная дисперсивность, $E(\vec{u}) = \frac{u_i u_j}{\|\vec{u}\|^2}$, I – единичная матрица размером 3×3 .

Уравнение (3) записано в предположении теплового равновесия между раствором и породой. Сорбция в уравнении (4) также предполагается равновесной.

Формула для тепловыделения вследствие радиоактивного распада с учетом собранного вещества выглядит следующим образом:

$$W = N_A \sum_i \frac{E_i}{M_i} (1 - \delta_i) \Lambda_i C_i \varphi R_i \quad (6)$$

Здесь N_A – число Авогадро, M_i – молярная масса i -го вещества, E_i – средняя энергия, выделяющаяся при одном акте распада, δ_i – доля энергии, уносимая нейтрино (для случая бета-распада).

Формула (6) записана в предположении о том, что тепловыделение происходит в той же точке, где произошел распад. Это предположение обосновано тем фактом, что длина ионизационного пробега в воде альфа-частиц (с типичными для радионуклидов РАО энергиями в диапазоне от 3 до 8 МэВ) составляет 30–100 мкм. Для бета-частиц – 1.5–5 мм. Длина половинного ослабления гамма-излучения с энергиями 0.5–4 МэВ в воде составляет 28–35 см [12]. Такие расстояния гораздо меньше характерных пространственных масштабов фильтрационных процессов, протекающих в геологических средах.

3. Численный метод

Для дискретизации по времени решения сопряженной задачи (1) – (4) в GeRa используется схема итерационного сопряжения. Представим дискретную систему уравнений, соответствующую системе дифференциальных уравнений (1) – (4), в следующем виде:

$$\begin{cases} F(h^{n+1}, C^{n+1}, T^{n+1}) = 0, \\ H(h^{n+1}, C^{n+1}, T^{n+1}) = 0, \\ M(h^{n+1}, C^{n+1}) = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Здесь h^{n+1} , T^{n+1} , C^{n+1} – векторы значений напора, температуры, концентраций растворенных компонентов в ячейках расчетной сетки на следующем, $(n+1)$ -ом шаге по времени. Система (7) состоит из трех подсистем нелинейных уравнений. Первая, $F(h^{n+1}, C^{n+1}, T^{n+1}) = 0$ соответствует уравнению фильтрации (1). Вторая, $H(h^{n+1}, C^{n+1}, T^{n+1}) = 0$, состоит из дискретных уравнений теплопереноса, соответствующих (3) (зависимость от C^{n+1} обусловлена источником радиогенного тепла). Третья подсистема соответствует уравнению массопереноса (4).

При решении транспортных подзадач системы (7) могут быть использованы явно-неявная и полностью неявная дискретизации по времени. В первом случае для дискретизации оператора конвекции применяется явная TVD-схема метода конечных объемов (МКО) с кусочно-линейным восполнением концентрации на ячейках расчетной сетки (аналогично [13]). Во втором случае дискретизация конвективного оператора осуществляется с помощью неявной противопотоковой схемы первого порядка. Для оператора диффузии в обоих случаях используется неявная схема МКО с линейной двухточечной аппроксимацией потоков. Эта же схема применяется при решении фильтрационной подзадачи.

Для решения нелинейной системы (7) используется метод простой итерации. В этом случае шаг схемы по времени строится следующим образом:

1. В качестве начального приближения выбираются значения с предыдущего шага по времени: $h^{n+1,0} = h^n$, $T^{n+1,0} = T^n$, $C^{n+1,0} = C^n$. Устанавливается счетчик итераций $k = 0$.
2. Рассчитывается фильтрационная задача с плотностью, концентрацией и температурой с предыдущей итерации: $F(h^{n+1,k}, C^{n+1,k}, T^{n+1,k}) = 0$. Находятся напор $h^{n+1,k+1}$ и соответствующий ему фильтрационный поток $\vec{u}^{n+1,k+1}$.
3. Рассчитывается задача массопереноса с известным потоком $\vec{u}^{n+1,k+1}$: $M(h^{n+1}, C^{n+1}) = 0$. Отсюда находится концентрация на новой итерации $C^{n+1,k+1}$.
4. Рассчитывается задача теплопереноса с известным потоком $\vec{u}^{n+1,k+1}$ и концентрацией $C^{n+1,k+1}$: $H(h^{n+1}, C^{n+1}, T^{n+1}) = 0$. Отсюда находится температура на новой итерации $T^{n+1,k+1}$.
5. Обновляется счетчик итераций $k = k + 1$.
6. Проверяется критерий сходимости итерационного процесса. Если критерий выполнен, положим $h^{n+1} = h^{n+1,k}$, $T^{n+1} = T^{n+1,k}$, $C^{n+1} = C^{n+1,k}$. В ином случае возвращаемся к шагу 2.

Поясним теперь проверку критерия сходимости нелинейного решателя. Пользователем задана исходно величина: ε_{rel} . Считается, что сходимость достигнута при выполнении следующих условий:

$$\begin{cases} \frac{\|h^{n+1,k} - h^{n+1,k-1}\|}{\max(\|h^{n+1,k}\|, \|h^{n+1,k-1}\|)} < \varepsilon_{rel}, \\ \frac{\|C^{n+1,k} - C^{n+1,k-1}\|}{\max(\|C^{n+1,k}\|, \|C^{n+1,k-1}\|)} < \varepsilon_{rel}, \\ \frac{\|T^{n+1,k} - T^{n+1,k-1}\|}{\max(\|T^{n+1,k}\|, \|T^{n+1,k-1}\|)} < \varepsilon_{rel}. \end{cases} \quad (8)$$

4. Сравнение с аналитическим решением

В работе Наајізadeh и др. [14] было выведено асимптотическое (для относительно малых чисел Рэлея $Ra < 100$) решение для свободной конвекции тепловыделяющей жидкости в замкнутой двумерной полости с изотермическими вертикальными стенками, заполненной пористой средой. Это решение предлагается в качестве тестовой задачи для кода GeRa.

Задача формулируется в двумерной прямоугольной области размерами $A \times 1$ (A – аспектный параметр: отношение высоты к ширине). На вертикальных стенках задана постоянная температура $T = 0$. На верхней и нижней границах задан нулевой поток тепла. На всей границе задано условие непротекания.

Рис. 1: Область решения задачи о свободной конвекции тепловыделяющей жидкости в прямоугольной каверне

Начальное условие задачи теплопереноса – однородное распределение нулевой температуры. Начальное условие фильтрационной задачи – однородное распределение напора $h = 0$. Расчет проводится до установления стационарного состояния.

В работе [14] показано, что основным параметром, определяющим режим течения в данной системе, является число Рэлея следующего вида (форма записи несколько отличается от [14] ввиду использования в данной работе других обозначений):

$$Ra = \frac{\rho_0 c_f \beta K W d^3}{\lambda^2} \quad (9)$$

где d – ширина прямоугольной каверны.

Приводится асимптотическое решение стационарной системы уравнений фильтрации-теплопереноса:

$$\begin{cases} \nabla(\rho \vec{u}) = 0, \\ \rho_0 c_f \nabla(\vec{u} T) - \nabla(\lambda \nabla T) = W, \\ \rho = \rho_0(1 - \beta(T - T_0)). \end{cases} \quad (10)$$

Оно представлено в виде разложения температуры и функции тока в ряд по степеням Ra :

$$\begin{aligned} \psi &= \sum_{n=0}^{\infty} Ra^n \psi_n(x, y), \\ T &= \sum_{n=0}^{\infty} Ra^n T_n(x, y). \end{aligned} \quad (11)$$

Вычислены коэффициенты от $n = 0$ до $n = 2$.

Задача решается кодом GeRa на равномерной гексаэдральной сетке с разбиением $25 \times 1 \times 50$. Шаг по времени равен 10 сек. При решении подзадачи теплопереноса в (7) используется явно-неявная схема (см. раздел 3). Расчет производится до установления стационарного состояния. Числовые параметры задачи приведены в таблице 1.

Таблица 1: Параметры задачи о свободной конвекции тепловыделяющей жидкости в прямоугольной каверне

Параметр	Значение	Система единиц
K	1	м/сек
S	10^{-6}	м
φ	0.2	-
ρ_0	1000	кг/м ³
λ_f	0.65	Вт/(м °C)
λ_s	2.7125	Вт/(м °C)
β	10^{-4}	1/°C
T_0	0	°C
c_f	4200	Дж/(кг °C)
W	1.259	Вт/м ³

На рисунке 2 представлены профили обезразмеренной горизонтальной скорости вдоль прямой $x = 0.2$ для аспектных отношений $A = 5$, $A = 2$ и числа Рэлея $Ra = 50$, полученные численно в коде GeRa в сравнении с аналитическим решением. Безразмерная компонента скорости u и размерная компонента u' связаны следующим образом: $u = u' d \rho_0 c_f / \lambda$. Рисунок 2 демонстрирует хорошее соответствие результатов аналитических расчетов [14] и численного решения кодом GeRa.

Рис. 2: Профиль горизонтальной скорости u вдоль прямой $x = 0.2$: численное решение кодом GeRa и аналитика [14] для различных аспектных отношений A и числа Рэлея $Ra = 50$

5. Сравнение с экспериментом

В работе [15] приведены результаты экспериментов Buretta и Berman по изучению режимов свободной тепловой конвекции жидкости с объемным тепловыделением за счет джоулева тепла в пористой среде в цилиндрическом сосуде с изотермической верхней крышкой и теплоизолированной нижней крышкой и боковыми стенками. Дана теоретическая оценка критического числа Рэлея (такого числа Рэлея, при котором происходит переход из кондуктивного режима теплопереноса в конвективный): $Ra_c = 32.8$. Эта оценка была сверена с результатами эксперимента: $Ra = 31.8$. Также была построена зависимость определенного в эксперименте числа Нуссельта от числа Рэлея. Данная зависимость имела интересный вид: она разделялась на две ветки с разными наклонами в логарифмическом масштабе, причем при некотором числе Рэлея происходил перескок с одной ветки на другую. В последующих экспериментах на аналогичных установках Hardee и Nilson [16], Rhee и др. [17], Kulacki и Freeman [18] так и не удалось воспроизвести этот скачок. Причем если в первых двух работах результаты лучше коррелировали с верхней ветвью зависимости, то в работе Kulacki и Freeman, наоборот, результаты лучше соотносились с нижней ветвью. Данные расхождения результатов до сих пор не получили окончательного убедительного объяснения [19]. Полученные в эксперименте критические числа Рэлея также значительно разнятся: $Ra_c = 32$ у Hardee и Nilson [16], $Ra_c = 46$ у Rhee и др. [17], $Ra_c = 36$ у Kulacki и Freeman [18].

Приведем результаты моделирования в коде GeRa эксперимента Buretta

и Верман [15]. Расчетная область имеет форму цилиндра диаметром 30 см и высотой 4.64 см. Используется треугольно-призматическая сетка с числом слоев по вертикали 10, длина ребра ячейки у границы $d \approx 1$ см. Всего сетка содержит 28600 ячеек. Область моделирования изображена на рисунке 3.

Рис. 3: Область моделирования эксперимента по конвекции тепловыделяющей жидкости

Моделирование проводилось при числах Рэлея $Ra = 15-245$. Число Рэлея в данной задаче определяется следующим образом:

$$Ra = \frac{\rho_0 c_f \beta K W h^3}{2\lambda^2}. \quad (12)$$

Теплоперенос характеризуется числом Нуссельта, записываемым в следующей форме:

$$Nu = \frac{Wh^2}{2\lambda\Delta T}, \quad (13)$$

где $\Delta T = T_{bottom} - T_{up}$. Температура на верхней границе поддерживается постоянной $T_{up} = 21^\circ C$. Температура на теплоизолированной нижней границе может быть неоднородной. Поэтому под величиной T_{bottom} подразумевается среднее значение:

$$T_{bottom} = \frac{1}{S} \iint_{bottom} T(x, y) dx dy. \quad (14)$$

Числовые параметры задачи приведены в таблице 2.

Величина шага по времени для $Ra = 15 - 105$: $\Delta t = 100$ с, для $Ra = 140 - 245$: $\Delta t = 25$ с. При решении подзадачи теплопереноса в (7) используется полностью неявная схема (см. раздел 3). Результаты вычислительных экспериментов при различных числах Рэлея представлены на рисунке 4.

Таблица 2: Параметры моделирования эксперимента по конвекции тепло-
водящей жидкости

Параметр	Значение	Система единиц
K	30	см/с
φ	0.4	-
β	0.0005	1/°C
c_f	4200	Дж/(кг °C)
c_s	0	Дж/(кг °C)
λ_f	0.0065	Дж/(см °C с)
λ_s	0.013	Дж/(см °C с)
ρ_0	0.001	кг/см ³
S	10^{-6}	1/см
T_{up}	21	°C
T_0	21	°C
$W(Ra = 15 - 245)$	0.00052 - 0.00842	Вт/см ³

Рис. 4: Зависимость числа Нуссельта от числа Рэлея: результаты численного моделирования, аппроксимирующая прямая (15) (сплошная линия) и прямая (16) (штриховая линия)

В районе $Ra = 30$ конвективные потоки значительно изменяют картину поля температуры, и число Нуссельта становится больше единицы. При $Ra = 35 - 100$ точки зависимости числа Рэлея от числа Нуссельта хорошо легли в логарифмическом масштабе на аппроксимирующую прямую (см. рисунок 4), соответствующую уравнению:

$$\lg Nu = 0.5799 \lg Ra - 0.8617, \quad (15)$$

что неплохо соотносится с верхней веткой зависимости, полученной Buretta и Berman [15]:

$$\lg Nu = 0.553 \lg Ra - 0.871. \quad (16)$$

При $Ra > 105$ не удалось получить стационарное решение задачи. Соответствующие точки на рисунке 4 определены с использованием усредненной по времени температуры T_{bottom} и отклоняются вниз относительно зависимости (15). На пересечении прямой (15) с осью находим критическое число Рэлея $Ra_c^{num} = 30.6$.

6. Задача о непрерывной закачке высокоактивных РАО в пласт-коллектор

В статье [20] приведено аналитическое решение задачи о температурном поле при закачке тепловыделяющих РАО в пласт-коллектор с учетом отведения тепла кондукцией во вмещающие породы. В работе [21] это решение было использовано для верификации программы TOUGH2-EOS7R, модифицированной для учета радиогенного тепла.

Аналитическое решение было получено для бесконечно глубоко залегающего горизонтального пласта постоянной мощности. Теплофизические свойства пород, покрывающих и подстилающих пласт-коллектор, считались одинаковыми, а распределение температуры – симметричным относительно середины пласта-коллектора. Таким образом, из-за симметрии задачи можем проводить моделирование только половины области, поставив на подошве граничные условия непротекания и нулевого потока тепла и задав мощность кровли достаточно большой, чтобы за время расчета тепловой фронт не достиг верхней границы модели. Числовые параметры модели приведены в таблице 3.

При решении задачи кодом GeRa область разбивается на ячейки треугольно призматической сеткой (см. рисунок 5). Пласт-коллектор содержит один слой ячеек, кровля – 14 слоев. В центре области находится скважина радиусом 0.1 м. От центра области ячейки увеличиваются в размере, и у границы длина ребра достигает $d \approx 90$ м. Всего сетка состоит из 47010 призм.

Расчет проводится на период 20 лет. Шаг по времени – 50 сут. Задачи массо-, теплопереноса считаются с помощью полностью неявной схемы (см. раздел 3). Результаты расчетов представлены на рисунке 6 в сравнении с аналитическим решением [20]. Видно хорошее соответствие результатов. Небольшое размазывание фронта можно объяснить численной диффузией и тем, что при выводе аналитического решения пренебрегли теплопроводностью в радиальном направлении.

Таблица 3: Параметры задачи о непрерывной закачке высокоактивных РАО в пласт-коллектор

Параметр	Значение	Система единиц
K (пласт-коллектор)	0.8	м/сут
K (вмещающие породы)	10^{-6}	м/сут
φ	0.2	-
ρ_0	1000	кг/м ³
ρ_{bulk}	1920	кг/м ³
S	10^{-6}	1/м
λ_f	56160	Дж/(м °С сут)
λ_s	234360	Дж/(м °С сут)
c_f	4200	Дж/(кг °С)
c_s	1000	Дж/(кг °С)
T_0	0	°С
T_w (темпл. закачиваемой воды)	12	°С
Период полураспада	10585	сут
W	2.01	Вт/м ³
E (тепловыделение на 1 акт распада)	1.126	МэВ/распад
Мощность пласта-коллектора	12.5	м
Мощность кровли	87.5	м
Радиус области	700	м
Дебит скважины	164.16	м ³ /сут
Концентрация РАО в закачиваемой жидкости	$5.58 \cdot 10^{13}$	Бк/м ³

Рис. 5: Область моделирования задачи о непрерывной закачке РАО

Рис. 6: Зависимость температуры в пласте-коллекторе от расстояния до скважины: (а) – через 5 лет, (б) – через 20 лет. Приведены результаты численного расчета кодом GeRa в сравнении с аналитическим решением [20]

7. Заключение

В данной работе изложена численная модель теплопереноса и тепловой конвекции с учетом тепловыделения при радиоактивном распаде, реализованная в расчетном коде GeRa. Собрана верификационная база, включающая аналитические тесты и экспериментальные результаты. Численное решение верификационных задач показало хорошее совпадение с референтными результатами, свидетельствуя о том, что код GeRa адекватно моделирует сопряженные процессы геофильтрации, транспорта радионуклидов, теплопереноса и тепловыделения при радиоактивном распаде в геологических средах. Реализованная модель позволит использовать код GeRa в задачах оценки безопасности таких сложных объектов, как полигоны глубинной закачки жидких радиоактивных отходов [22], для которых характерен сильный разогрев пласта в прискважинной зоне, обусловленный объемным тепловыделением вследствие радиоактивного распада. Также возможным объектом моделирования является проектируемый пункт глубинного захоронения высокоактивных отходов в Нижнеканском массиве (ПГЗРО) [23]. При исслед-

довании его эволюции перспективным усовершенствованием GeRa должно стать внедрение моделей напряженно-деформированного состояния сред [24], что позволит применять код в полной мере для моделирования не только дальней, но и ближней зоны захоронения.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Diersh H.-J. G. FEFLOW – Finite element modeling of flow, mass and heat transport in porous and fractured media. Springer, 2014, Berlin Heidelberg, XXXV, 996 pp.
2. Voss C.I. A finite-element simulation model for saturated-unsaturated, fluid-density-dependent ground-water flow with energy transport or chemically-reactive single-species solute transport: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 84-4369. 1984, 409 pp.
3. Voss C.I., Provost A.M. SUTRA, A Model for Saturated-Unsaturated Variable-Density Ground-Water Flow with Solute or Energy Transport: Geological Survey Water-Resources Investigations Report 02-4231. 2002, 250 pp.
4. Weatherhill D., Simmons C.T., Voss C.E., Robinson N.I. Testing density-dependent ground-water models: twodimensional steady state unstable convection in infinite, finite and inclined porous layers // Advances in Water Resources. 2004. Vol. 27, P. 547-562.
5. Ranganathan V., Hanor J.S. Basin density-driven groundwater flow near salt domes // Chem. Geol. 1988. №74. P. 173–188.
6. Langevin C.D., Thorne D.T., Jr., Dausman A.M., Sukop M.C., Guo, Weixing SEAWAT Version 4: A Computer Program for Simulation of Multi-Species Solute and Heat Transport: U.S. Geological Survey Techniques and Methods Book 6, Chapter A22, 2007, 39 pp.
7. Pruess K., Oldenburg C., Moridis G. TOUGH2 User's Guide, ver. 2.0. Lawrence Berkeley National Laboratory. 1999.
8. Капырин И.В., Иванов В.А., Копытов Г.В., Уткин С.С. Интегральный код GeRa для обоснования безопасности захоронения РАО // Горный журнал. 2015. №10. С. 44-50.
9. Василевский Ю.В., Коньшин И.Н., Копытов Г.В., Терехов К.М. INMOST - программная платформа и графическая среда для разработки параллельных численных моделей на сетках общего вида. М.: Издательство Московского университета, 2013. 144 с.
10. Официальная страница программной платформы INMOST: www.inmost.org.

11. Diersh H.-J.G., Kolditz O. Coupled groundwater flow and transport: 2. Thermohaline and 3D convection systems // *Advances in Water resources*. 1998. Vol. 21, P. 401-425.
12. Кимель Л.Р., Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений. Справочник. Изд. 2. М.: Атомиздат, 1972. 312 с.
13. Nikitin K., Vassilevski Yu. A monotone nonlinear finite volume method for advection–diffusion equations on unstructured polyhedral meshes in 3D // *Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling*. 2010. Vol. 25. №4. P.335-358.
14. Haajizadeh M., Ozguc A.F., Tien C.L. Natural convection in a vertical porous enclosure with internal heat generation // *Int. J. Heat Mass Transfer*. 1985. Vol. 27, №10. P. 1893–1902.
15. Buretta R. J., Berman A.S. Convective heat transfer in a liquid saturated porous layer // *ASME J. Appl. Mech.* 1976. Vol. 43, P. 249–253.
16. Hardee H. C., Nilson R.H. Natural convection in porous media with heat generation // *Nucl. Sci. Engng.* 1977. Vol. 63, P. 119–132.
17. Rhee S. J., Dhir V. K., Catton I. Natural convection heat transfer in beds of inductively heated particles // *ASME J. Heat Transfer*. 1978. Vol. 100, P. 78–85.
18. Kulacki F. A., Freeman R. G. A note on thermal convection in a saturated, heat generating porous layer // *ASME J. Heat Transfer* 1979. Vol. 101, P. 169–171.
19. Nield D.A., Bejan A. *Convection in Porous Media* (5th edition). Springer, 2017.
20. Окуньков Г.А., Рыбальченко А.И., Куваев А.А. Тепловой режим геологической среды при захоронении жидких радиоактивных отходов // *Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология*. 2003. №3. С.237–244.
21. Кирюхин А.В., Куваев А.А. Моделирование тестовой задачи по закачке высокоактивных РАО в водоносный горизонт с учетом радиогенного разогрева пласта // *Материалы международной научной конференции «Гидрогеология сегодня и завтра», МГУ*. 2013. С.204–209.
22. Рыбальченко А.И., Пименов М.К., Костин П.П. и др. Глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов. М.: ИздАт. 1994. С. 120.
23. Мальковский В.И., Пэк А.А., Кочкин Б.Т., Озерский А.Ю. Оценка потенциального загрязнения геологической среды при подземном захоронении радиоактивных отходов на участке «Енисейский» Нижнеканского массива (Красноярский край) // *Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология*. 2013. №6. С. 483-490.

24. Левин В. А., Модели и методы. Образование и развитие дефектов. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2015. 456 с. (Нелинейная вычислительная механика прочности / Под общ. ред. В. А. Левина: В 5 т. Т. 1).

REFERENCES

1. Diersh, H.-J. G., 2014, *FEFLOW – Finite element modeling of flow, mass and heat transport in porous and fractured media*, Springer, Berlin Heidelberg, XXXV, 996 pp.
2. Voss, C.I., 1984, *A finite-element simulation model for saturated-unsaturated, fluid-density-dependent ground-water flow with energy transport or chemically-reactive single-species solute transport: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 84-4369*, 409 pp.
3. Voss, C.I., Provost, A.M. 2002, *SUTRA, A Model for Saturated-Unsaturated Variable-Density Ground-Water Flow with Solute or Energy Transport: Geological Survey Water-Resources Investigations Report 02-4231*, 250 pp.
4. Weatherhill, D., Simmons, C.T., Voss, C.E., Robinson N.I. 2004, “Testing density-dependent ground-water models: twodimensional steady state unstable convection in infinite, finite and inclined porous layers”, *Advances in Water Resources*, vol. 27, pp. 547-562.
5. Ranganathan, V., Hanor, J.S. 1988, “Basin density-driven groundwater flow near salt domes” *Chem. Geol.*, No 74, pp. 173–188.
6. Langevin, C.D., Thorne D.T., Jr., Dausman A.M., Sukop M.C., Guo, Weixing, 2007, *SEAWAT Version 4: A Computer Program for Simulation of Multi-Species Solute and Heat Transport: U.S. Geological Survey Techniques and Methods Book 6*, Chapter A22, 39 pp.
7. Pruess, K., Oldenburg, C., Moridis, G., 1999, *TOUGH2 User’s Guide, ver. 2.0*, Lawrence Berkeley National Laboratory.
8. Кapyрин, И. В., Иванов, В. А., Копытов, Г. В., Уткин, С. С. 2015, “Integral code GeRa for RAW disposal safety validation” , *Gornyi zhurnal*, no. 10, pp. 44-50.
9. Vassilevski, Y.V., Konshin I.N., Kopytov, G.V., Terekhov K.M. 2013, *INMOST – programmijnaja platforma i graficheskaja sreda dlja razrabotki parallel’nyh chislennyh modelej na setkah obshhego vida* [INMOST – a Software Platform and Graphical Environment for Development of Parallel Numerical Models on General Meshes], Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta Moscow. (Russian)
10. INMOST project page, Available at: www.inmost.org.

11. Diersh, H.-J. G., Kolditz, O. 1998, "Coupled groundwater flow and transport: 2. Thermohaline and 3D convection systems", *Advances in Water Resources*, vol. 21, pp. 401-425.
12. Kimel, L.R., Mashkovich, V.P. 1972, *Zaschita ot ioniziruyuschih izluchений* [Protection against ionizing radiation], 2-nd ed., Atomizdat, Moscow. (Russian)
13. Nikitin, K., Vassilevski, Yu. 2010, "A monotone nonlinear finite volume method for advection–diffusion equations on unstructured polyhedral meshes in 3D", *Russian J. Numer. Anal. Math. Modelling*, vol. 25, no. 4, pp. 335-358.
14. Haajizadeh, M., Ozguc, A.F., Tien, C.L. 1985, "Natural convection in a vertical porous enclosure with internal heat generation", *Int. J. Heat Mass Transfer*, vol. 27, no. 10, pp. 1893–1902.
15. Buretta, R. J., Berman, A.S. 1976, "Convective heat transfer in a liquid saturated porous layer" *ASME J. Appl. Mech.*, vol. 43, pp. 249–253.
16. Hardee, H.C., Nilson, R.H. 1977, "Natural convection in porous media with heat generation" *Nucl. Sci. Engng.*, vol. 63, pp. 119–132.
17. Rhee, S. J., Dhir, V. K., Catton, I. 1978, "Natural convection heat transfer in beds of inductively heated particles" *ASME J. Heat Transfer.*, vol. 100, pp. 78–85.
18. Kulacki, F. A., Freeman, R. G. 1979, "A note on thermal convection in a saturated, heat generating porous layer" *ASME J. Heat Transfer*, vol. 101, pp. 169–171.
19. Nield, D.A., Bejan, A., *Convection in Porous Media (5th edition)*, Springer, 2017.
20. Okounkov, G. A., Rybalchenko, A. I., Kuvaev A. A. 2003, "Thermal behaviour of geologic environment used for nuclear waste disposal", *Geojekologija. Inzhenernaja geologija. Gidrogeologija. Geokriologija*, no. 3, pp. 237-244.
21. Kirjuhin, A.V., Kuvaev, A.A. "Modeling of the test case of high-level radioactive waste injection in aquifer with radiogenic heat", *Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii «Gidrogeologija segodnja i zavtra», MGU* ["Groundwater geology today and tomorrow" international scientific conference proceedings, MSU]. Moscow, 2013, pp. 204–209.
22. Rybalchenko, A.I., Pimenov, M.K., Kostin, P.P. et al., 1994, *Glubinnoe zahoronenie zhidkih radioaktivnyh othodov* [Deep geological liquid radioactive waste disposal], IzdAt, Moscow.

23. Mal'kovskii, V.I., Pek, A.A., Kochkin, B.T., Ozerskii, A.Yu. 2013, "Assessment of potential pollution of the geological environment upon underground disposal of radioactive waste at the "Eniseiskii" site in the Nizhnekanskii mountain range (Krasnoyarsk region)", *Geojekologija. Inzhenernaja geologija. Gidrogeologija. Geokriologija*, no. 6, pp. 483-490.
24. Levin, V.A., 2015, *Modeli i metody. Obrazovanie i razvitie defektov. Nelinejnaja vychislitel'naja mehanika prochnosti. T.1.* [Models and methods. Defect formation and growth. Nonlinear computational mechanics of strength. Vol. 1.], FIZMATLIT, Moscow. (Russian)

получено 22.05.2017

принято в печать 14.09.2017